

Projekt „*Droga do sukcesu*” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 1 do zapytania

OPIS

Przedmiotu zamówienia

na realizację Projektu „*Droga do sukcesu*”

L.p.	Asortyment	Opis	j.m.	Ilość
Zadanie 7 – Adaptacja i wyposażenie zgodnie z diagnozą pomieszczeń w których odbywać się będą doświadczenia i pokazy w Zespole szkół Samorządowych w Prymusowej Woli - gimnazjum				
	108	Wymiana wykładziny podłogowej w pracowni fizycznej		
1.	Wymiana wykładziny podłogowej w pracowni fizycznej	<p>Przed wyłożeniem wykładziny należy wykonać wylewkę samopoziomującą z zaprawy cementowej do wykonywania podkładów podłogowych wewnątrz budynku, klasa CT-C20-F5 przeznaczonych do wyrównywania i wygładzania podłoża pod okładziny ceramiczne i wykładziny podłogowe, do stosowania w warstwach o grubości od 3 do 15 mm.</p> <p>Wykładzina podłogowa z polichlorku winylu do wewnątrz.</p> <p>Kolor beż z bordowym pasem ozdobnym o wymiarach 590x720</p>	usługa	1

Projekt „*Droga do sukcesu*” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

	109	Wymiana wykładziny podłogowej w pracowni geograficznej		
2.	Wymiana wykładziny podłogowej w pracowni geograficznej	Przed wyłożeniem wykładziny należy wykonać wylewkę samopoziomującą z zaprawy cementowej do wykonywania podkładów podłogowych wewnątrz budynku, klasa CT-C20-F5 przeznaczonych do wyrównywania i wygładzania podłoży pod okładziny ceramiczne i wykładziny podłogowe, do stosowania w warstwach o grubości od 3 do 15 mm. Wykładzina podłogowa z polichlorku winylu do wnętrza. Kolor beż z niebieskim pasem ozdobnym o wymiarach 580x690.	usługa	1
	110	Wymiana wykładziny w pracowni językowej		
3.	Wymiana wykładziny w pracowni językowej	Przed wyłożeniem wykładziny należy wykonać wylewkę samopoziomującą z zaprawy cementowej do wykonywania podkładów podłogowych wewnątrz budynku, klasa CT-C20-F5 przeznaczonych do wyrównywania i wygładzania podłoży pod okładziny ceramiczne i wykładziny podłogowe, do stosowania w warstwach o grubości od 3 do 15 mm. Wykładzina podłogowa z polichlorku winylu do wnętrza. Kolor beż z brązowym pasem ozdobnym o wymiarach 720x600.	usługa	1

2. Opis ten zawiera minimalne wymagania, co oznacza, że wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się zbliżonymi parametrami technicznymi, lub „równoważnymi”.

Projekt „*Droga do sukcesu*” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

3. Zaoferowany przez Wykonawcę asortyment ma być najwyższej jakości pod względem technicznym i użytkowym spełniać warunki obowiązujących norm oraz posiadać aktualne dokumenty dopuszczające go do użytku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, certyfikaty, deklaracje zgodności
4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.
5. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez zamawiającego (np. przedstawić porównanie parametrów asortymentu wymaganego przez zamawiającego z parametrami oferowanego asortymentu itp.).
6. Wszystkie materiały będące przedmiotem umowy muszą być fabrycznie nowe, w oryginalnych opakowaniach producenta.
7. Zamówienie obejmuje również transport rzeczy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego i rozładunek rzeczy.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
44112200-0 – wykładziny podłogowe

Zatwierdził
Dyrektor
Jolanta Andrzejewska